

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Universell einsetzbares Schneidöl zum Gewindeschneiden, Gewindeformen, Bohren und Reiben sowie zum Stanzen und Tiefziehen. Die hochwertige Wirkstoffkombination erhöht die Werkzeugstandzeit und verhindert gleichzeitig Aufbauschneiden und Kaltverschweißung.


### VORTEILE

- » Hohe Oberflächengüte und Maßhaltigkeit
- » Geeignet zur Bearbeitung von Werkzeug- und Vergütungsstählen
- » EP-Additive gewährleisten eine hohe Tragfähigkeit des Schmierfilms
- » Chlor- und silikonfrei

### ANWENDUNG

Schneidöl vor und während des Schneidvorganges in ausreichender Menge auftragen.



Gebinde <sup>1)</sup>	Inhalt	 Stk. / VPE	Nr.	EUR
Flasche	250ml	1	VKS 35/ 1/ 250	< >
Flasche	250ml	10	VKS 35/10/ 250	< >
Kanister + Öler	5l	1	VKS 35/ 1/5000	< >

1) Kanister und Öler: inklusive VZB 10/250

 Sicherheitsdatenblätter beim jeweiligen Produkt unter [www.meusburger.com](http://www.meusburger.com)

### EIGENSCHAFTEN

VKS 35	Wert	Prüfverfahren
Farbe	rötlich	DIN ISO 2049
Maximale Temperatur	150 °C	
Viskosität	35 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562
Basis	Mineralöl	
Dichte	0,91 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51 757