

## VGI 250 S



Spray lubricante  
y desmoldeante  
utilizable hasta 250°C

Lubricante y desmoldeante apto para la industria alimentaria y resistente a temperaturas altas. Ideal para relubricar después de haber usado lubricantes PFPE, y como desmoldeante en la transformación de plásticos.



Embalaje	Contenido	Unidad de embalaje	N°
Pulverizador	250ml	1 pza.	VGI 250 S/ 1/250

#### Beneficios

- » Temperatura de uso: hasta 250°C
- » Compatible con lubricantes PFPE y la mayoría de plásticos
- » Es inofensivo y no requiere marcaje alguno
- » Homologado InS-H1

#### Descripción del producto

Este spray y aceite de PFPE es inofensivo, de alta resistencia química y ofrece una muy buena compatibilidad con plásticos.

#### Uso

Es ideal para relubricar después de haber usado los productos VGI 300 o VGI 260.

Agitar bien el envase antes de usar.

Rociar una capa fina e uniforme.

VGI 250 S	Valor	Método de ensayo
Color	transparente	
Temperatura máxima	+250°C	
Base	PFPE	
Viscosidad a 40°C	80 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562
Densidad	1,9 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51 757

