

VKS 35



Nagy teljesítményű vágóolaj

Általánosan használható vágóolaj menetvágáshoz, menetformázáshoz, fúráshoz, dörzsárazáshoz valamint kivágáshoz és mélyhúzáshoz. A kitűnő hatóanyagkombináció megnöveli a szerszámok élettartamát.

VKS 35

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
VÁGÓOLAJ

Csomagolás	Tartalom	Kiszereelés	Sz.
Palack	250ml	1 db.	VKS 35/ 1/ 250
Palack	250ml	10 db.	VKS 35/10/ 250
Kanna)*	5l	1 db.	VKS 35/ 1/5000

)* VKS 35/ 1/5000, inkluzive VZB 10/ 250 olajozó

Előnyök

- » Megnöveli a szerszám élettartamát
- » Csökkenti a kopás nagyságát valamint véd az élfelrakódás ellen
- » Kitűnő felületi minőség és mérettartás
- » Szerszámacélok és nemesíthető acélok megmunkálására egyaránt alkalmas
- » EP-adalékanyag (EP-Additive) a kenőfilm magas hordozóképességét biztosítja
- » Klór-és szilikonmentes

Termékleírás

Klórmentes, ásványi vágóolaj kitűnő kenési tulajdonságokkal és magas részarányú nyomásállóságot növelő adalékkal (EP-Additive).

Alkalmazás

Az olajat a vágás előtt és a vágás ideje alatt elegendő mennyiségben vigye fel.

VKS 35	Érték	Teszteljárás
Szín	vöröses	
Maximális hőmérséklet	+ 150°C	
Viszkozitás	35 mm ² /s	DIN 51 562
Bázis	ásványi olaj	
Sűrűség	0,91 g/cm ³	DIN 51 757