

VLS 250



Teljesen szintetikus
nagyteljesítményű olaj 250°C-ig

Fröccsöntő- és kivágó szerszámok kidobóinak, csúszkáinak és vezetékének kenésére, valamint a kopás csökkentésére, olyan esetekben, ahol az olajkenést részesítik előnyben, például golyós vezetékeknél.

VLS 250

TELJESEN SZINTETIKUS
NAGYTELJESÍTMÉNYŰ
OLAJ



Csomag	Tartalom	Kiszereles	Sz.
Spray	400ml	1 Db	VLS 250/ 1/400
Spray	400ml	12 Db	VLS 250/12/400

Előnyök

- » Alkalmazási hőmérséklet max. 250°C
- » Kitűnő kopásvédelem
- » Alacsony súrlódási tényező
- » A tapadásvédő adalékok megakadályozzák a csepegést
- » Kitűnő behatolási képesség
- » Kémiailag stabil
- » Kiváló korrózióvédelem
- » EP-adalékok

Termékleírás

Jó tapadási tulajdonságokkal rendelkező nagyteljesítményű olaj, speciális szintetikus olajak keverékéből a magas hőmérsékletű tartományokba EP adalékokkal.

Alkalmazás

Jól rázza fel a dobozt, majd az olajat permetezze a megtisztított felületre.

VLS 250	Érték	Teszteljárás
Szín	átlátszó zöld	
Maximális hőmérséklet	+250°C	
Alap	Szintetikus olaj keverék	
Viszkozitás 40°C-on	260mm ² /s	DIN 51 562
Lobbanáspont	246°C	ISO 25 92
Sűrűség	0,94g/cm ³	DIN 51 757