

VRT 130



Formaleválasztó 130°C-ig

Univerzális formaleválasztó a termoplasztok, duroplasztok és elasztomerek feldolgozásához. A kiváló minőségű és természetes olajokon alapuló szilikonmentes hatóanyagkombináció kitűnő leválasztó- és csúszótulajdonságokkal lehetővé teszi a műanyagdarabok biztos kidobását a szerszámból.

VRT 130

FORMALEVÁLASZTÓ



| Csomag | Tartalom | Kiszerezés | Sz. | |
|--------|----------|------------|----------------|--|
| Spray | 400ml | 1 Db. | VRT 130/ 1/400 | |
| Spray | 400ml | 12 Db. | VRT 130/12/400 | |

Előnyök

- » szilikonmentes
- » alkalmazási hőmérséklet max. +130°C
- » kiváló leválasztó- és csúszótulajdonságok
- » utólagos tamponozás, ragasztás és lakkozás lehetséges
- » nem folyik meg a felületen
- » univerzálisan alkalmazható

Terméjkellemzők

Multifunkcionális, szilikonmentes természetes olajokon alapuló formaleválasztó, mely kiváló leválasztó- és csúszótulajdonságokkal, valamint nagyon jó hőállósággal rendelkezik.

Alkalmazás

A dobozt használat előtt jól rázza fel.
Kb. 25 cm távolságról vékony rétegben felvinni.

| VRT 130 | Érték | Teszteljárás |
|-----------------------|------------------------|--------------|
| Szín | átlátszó | |
| Maximális hőmérséklet | +130°C | |
| Alap | természetes olajok | |
| Sűrűség | 0,85 g/cm ³ | DIN 51 757 |