

H1

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Impiegabile universalmente, per il montaggio di viti e giunti filettati e per la lubrificazione di punti di scorrimento estremamente sollecitati. Protegge contro la corrosione e la ruggine per attrito. Permette lo svitamento dei collegamenti filettati e degli ugelli nella macchina per lo stampaggio ad iniezione dopo un lungo arresto delle macchine.

## VANTAGGI

- » Temperatura di utilizzo sino a 1400°C
- » Priva di sostanze tossiche e metalliche
- » Lubrificante solido bianco
- » Estremamente resistente alle pressioni
- » Resistente all'acqua calda, agli acidi e agli alcalini
- » Registrato H1

## UTILIZZO

Applicare la pasta in modo omogeneo.

Confezione	Contenuto	N°	EUR
Dosatore	250g	VAP 1000/250	< >
Barattolo	750g	VAP 1000/750	< >

 Schede dati di sicurezza dei singoli prodotti sul sito [www.meusburger.com](http://www.meusburger.com)

## PROPRIETÀ

VAP 1000	Valore	Procedura di prova
Colore	bianco	DIN ISO 2049
Temperatura massima	1400 °C	
Punto di sgocciolamento	nessuno	DIN ISO 2176
Classe NLGI	1	DIN 51818
Penetrazione	310-340 1/10mm	DIN ISO 2137
Olio di base	olio minerale	
Addensante	gel	
Densità	1,4 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51 757

