

## IL SET SPEED LAP DELLA MEUSBURGER

**LO SPEED LAP È UN SUPPORTO PER PASTA DIAMANTATA CHE CONSENTE DI OTTENERE UN'ELEVATA QUALITÀ DI SUPERFICIE IN BREVE TEMPO.**

- » Nuovo materiale composito
- » Riduce al minimo le difettosità superficiali dell'acciaio (microporosità)
- » Rispetto ad altri metodi, consente una migliore rimozione
- » È meno sensibile alla pressione esercitata
- » Permette di lavorare in modo uniforme e senza graffi
- » Barre per lappatura stabili

### INFORMAZIONI TECNICHE

#### » Preparazione del lappatore:

Prima del primo utilizzo, levigare con carta abrasiva fine o lamina di diamante su una superficie piana.

#### » Preparazione delle barre per lappatura:

Adattare le barre per lappatura alla geometria da lavorare tramite mole da rettifica, carta abrasiva o lime; le barre tonde per lappatura possono essere inserite in una pinza di serraggio.

#### » Grane:

La grana ottimale è di 6  $\mu\text{m}$ , ma è possibile utilizzare anche grane più grosse. Se necessario, si può lappare sino a 3  $\mu\text{m}$ .

#### » Lubrificazione:

Diluire la pasta diamantata con un pò di fluido VLM 5 o olio per lucidatura VLM 20.

#### » Pressione:

Durante il 60-70% della fase di lavorazione esercitare una leggera pressione; in seguito proseguire con lavori di finitura, ovvero senza pressione.

#### » Lima a mano:

Velocità: 4.000-7.000  $\text{min}^{-1}$   
Lunghezza della corsa: 0.5-1.0 mm

